

## BANDEJA DE FUEGO CON AGUA – AEROS 2



### AEROS 2

Volumen de agua: 35 litros

Superficie del fuego: 0.50 m<sup>2</sup>

Altura de las llamas: hasta 1,50 m

### COMPACTO Y CON LLAMAS POTENTES

#### BANDEJA DE FUEGO CON AGUA

- Efecto impresionante de manto de fuego: El agua permite un reparto homogéneo del fuego por toda la superficie de la bandeja
- Producción de llamas realistas y potentes que se eleven hasta 1,50 m de altura
- Altura de las llamas controlada por 10 posiciones
- Fuerte radiación térmica sentida
- Funciona con todo tipo de material de extinción: todo tipo de extintores, lanzas, espuma...

#### UNA BANDEJA DE FUEGO FUNCIONAL

- Vaciado facilitado gracias a los pies con báscula de la bandeja
- Mayor superficie de contacto con el suelo que permite su utilización en suelo blandos

#### FORMACIÓN EN TOTAL SEGURIDAD

- Mando a distancia por cable para controlar el foco (encendido y apagado)
- Electroválvula integrada para el control automático e instantáneo del gas

#### ALIMENTACIÓN

- Con cilindro de gas propano de tipo industrial sin limitador de caudal
- Con dos cilindros de gas propano domésticas con limitador de caudal

Otra alimentación: consúltenos



#### PUNTOS IMPORTANTES

- Efecto impresionante de manto de fuego
- Facilidad de transporte
- Electroválvula de seguridad integrada para el control automático e instantáneo del gas



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| <b>Bandeja de fuego con agua AEROS 2</b>        | <b>V90.00.036</b> | - Material: Acero inoxidable 304<br>- Dimensiones: L97,5 x P63 x A24 cm<br>- Peso: 20,8 kg<br>- Batería recargable de 12 V incorporada                                  |
| <b>Mando a distancia con cable</b>              |                   | - Empuñadura de encendido y de extinción del fuego por pulsador seguro<br>- Cable eléctrico de 6 metros resistente al fuego (Norma IEC 331)                             |
| <b>Flexible armado para alimentación de gas</b> | <b>V90.80.057</b> | - Lira de 6 m conforme con la norma EN 559 con descompresor<br>- Caudal: 20 kg/h<br>- A conectar con cilindro de gas propano de tipo industrial sin limitador de caudal |
| Kit de base: V90.00.061                         |                   |   |

**Garantía bandeja de fuego y alimentación de gas: 1 año**



Una conexión lira de alimentación de gas

Mando a distancia con cable

### OPCIONES



#### Kit 2 cilindros doméstico

Réf : V90.80.082

Para conectar 2 cilindros Propane domésticas (con limitador de caudal).



#### Kit de empalme rápido

Réf : V90.80.058

Para conectar rápida y fácilmente la lira a la bandeja de fuego



#### Mantenimiento anual

Esencial para una utilización duradera y con toda seguridad.

**Contrato de 3 años**

*En el marco de nuestra política de constante investigación para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de modificar sus características técnicas en todo momento sin información previa. Imágenes no contractuales*