

ESCALERA DE ASALTO

Especificaciones técnicas

- Escalera de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Aislante ante agentes eléctricos y térmicos. Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.
- Peldaño de fibra de vidrio de 30 mm de huella con superficie antideslizante, que quedan en posición horizontal en posición de uso de la escalera
- Ganchos de acero inoxidable a elegir entre los siguientes diámetros: 160, 200, 250, 305, 350 y 500 mm
- El modelo de escalera de asalto plegable, puede plegarse por la mitad para su transporte y/o almacenamiento
- Fabricadas en conformidad con la norma UNE-EN 1147 de Escaleras portátiles para su uso en servicio contra incendios
- Ensayos de aislamiento 100 kV según norma UNE-EN 61478 Escaleras de material aislante
- Tornillería y herrajes en acero inoxidable
- Largueros cerrados por tapas y peldaños sellados con tapones



Escalera asalto



Escalera asalto plegable

Modelo	Nº peldaños	Altura	Anchura	Peso aprox.
Asalto	12	3820 mm	288 mm	12,5 kg
Asalto plegable	12	2024 / 3820 mm	288 mm	13 kg